



## Гидроизоляционные и пароизоляционные пленки FAKRO (пр-во Польша)

**Гидроизоляционные пленки**

Диффузионные мембраны FAKRO являются подкровельной гидроизоляцией с очень высокими показателями паропроницаемости. EUROTOP представляет собой сплошную полимерную пленку, защищенную двумя слоями нетканого полипропиленового полотна. Паропроницаемости достаточно для того, чтобы выводить водяные пары из утеплителя, не допуская образования конденсата на его поверхности. Материал укладывается непосредственно на утеплитель, исключая необходимость устройства второго вентиляционного зазора. Это создает дополнительное пространство для теплоизоляции, упрощает монтаж и снижает трудоемкость.

Наименование	Состав	Применение	Плотность, г/м <sup>2</sup>	Размер	Ед. изм.	Цена в рублях	
						Цена за ед.	Цена за м <sup>2</sup>
EUROTOP L2	3-слойная мембрана из полипропилена	Мембраны EUROTOP (L2, N15, N35, S265 MaxS) применяются в качестве подкровельной гидроизоляции на скатной кровле, межэтажном перекрытии, утепленном вентилируемом фасаде и в каркасном домостроении	90 г/м <sup>2</sup>	1,5x50 м.	Рулон	4 650	62,00
EUROTOP N15			115 г/м <sup>2</sup>	1,5x50 м.	Рулон	6 000	80,00
EUROTOP N35			135 г/м <sup>2</sup>	1,5x50 м.	Рулон	6 950	92,67
EUROTOP S265 Max S		Возможно дополнительно применять в качестве дистанционного слоя под фальцевой кровлей и для ремонта крыш с внешней стороны (при использовании совместно с активной пароизоляцией EUROTOP ACTIV V 110 позволяет осуществить реконструкцию и ремонт кровли)	265 г/м <sup>2</sup>	1,5x30 м.	Рулон	14 800	493,33

**Пароизоляционные пленки**

Защищают кровельные и стеновые конструкции от насыщения влагой в результате жизнедеятельности водяного пара.

Препятствуют образованию конденсата в утепленном "пироге".

Для обеспечения функции пароизоляции необходимо тщательно проклеить все нахлесты и места примыканий пленок к элементам конструкции специальным двухсторонним скотчем.

Наименование	Состав	Применение	Плотность, г/м <sup>2</sup>	Размер	Ед. изм.	Цена в рублях	
						Цена за ед.	Цена за м <sup>2</sup>
EUROTOP ACTIV V 110	3-слойная пароизоляция из полипропилена	Активная пароизоляция, ограничивающая проникновение водяного пара со стороны помещения, защищающая утеплитель и сохраняющая его теплоизоляционные свойства. Используется для ремонта и реконструкции крыш (только совместно с EUROTOP S265 Max S), а также при новом строительстве деревянных и каркасных домов. Плёнка обладает переменным сопротивлением паропрооницанию, что способствует просыханию утеплителя и стропильной конструкции в тёплый период года, а также защищает «кровельный пирог» от увлажнения зимой. Сопротивление воздействию УФ-лучей - 3 месяца	110 г/м <sup>2</sup>	1,5x50 м.	Рулон	6 700	89,33
ТЕРМОФОЛ 90	3-слойная пленка: алюминизированный полипропилен, сетка из полипропилена, полиэтилен	(служит идеальной пароизоляцией для всех видов помещений, отражает тепловую энергию, создает дополнительный изоляционный эффект. Может быть использована во всех вентилируемых и невентилируемых конструкциях крыш, являются барьером для водяного пара и ветра)	90 г/м <sup>2</sup>	1,5x50 м.	Рулон	5 500	73,33

**Соединительные ленты**

Наименование	Состав, размер	Ед. изм.	Цена в рублях
			Цена за ед.
T 1020 (служит для соединения полотен мембран и пленок между собой)	Бутил; 1 x 2000 см.	Ролик	470,00
EUROBAND (плотное примыкание мембран к кровельным конструкциям (люкам, каминным трубам и т.д.), а также к горизонтальным и вертикальным поверхностям)	Бутил, алюминий; 5 x 1000 см.	Ролик	870,00
EUROBAND S (предназначена для прочного и надежного соединения гидроизоляционных мембран со стропилами, кирпичными стенами, штукатуркой и бетоном)	Полиэтилен с повышенными показателями склеивания; 60 мм. x 25 м.	Ролик	1 350,00
EUROBAND P (оптимально подходит для герметизации и изоляции мест крепления пленок и мембран к конструкции крыши, исключает риск попадания влаги в утеплитель через отверстия, образовавшиеся в результате крепления полотна на строительные скобы и саморезы)	Невпитываемая полиэтиленовая пена (соединительный слой на основе каучука); 40 мм. x 30 м.	Ролик	870,00
ALUFIX (применяется в местах креплений к несущим элементам конструкции и соединений полотен алюминиевой пароизоляции TERMOFOL 90)	Акрил, алюминий; 7,5 x 5000 см.	Ролик	540,00

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и софит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.